



ComboCC Gen 4.0

ZJS403 CCC 600 12V/24V HYC 150W

Combo CC Gen 4.0 es la gama más completa de controladores de carga solar adecuados para la iluminación solar en carreteras principales, intermedias y secundarias, en aplicaciones híbridas y fuera de la red. La alta eficacia del sistema, el diseño optimizado y la larga duración reducen el coste de propiedad. Son controlables, configurables y fáciles de utilizar y permiten la supervisión remota.

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	Sí
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	3 años
Conforme con EU RoHS	Sí
Datos técnicos de la luz	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	160 lm/W
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 V
Line Frequency	50 Hz
Tipo de batería	Múltiple
Tipo de controlador de carga	MPPT
Potencia del controlador de carga	150 W
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +60 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí

Interfaz de control	Mando a distancia por infrarrojos
Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	302,5 mm
Anchura global	94 mm
Altura global	79,5 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	80 x 94 x 303 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP67 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Condiciones de aplicación	
Tipo de conexión de red	Híbrido
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ZJS403 CCC 600 12V/24V HYC 150W
Nombre completo del producto	ZJS403 CCC 600 12V/24V HYC 150W
Full EOC	911401816002
Código de pedido	01816002
Código 12NC	911401816002

ComboCC Gen 4.0

Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4

Plano de dimensiones

Mechanical Drawing with Hybrid PSU
Dimensions : 302.5*94*79.5
Installation hole diameter (mm) $\varnothing 3$

