

6001 - Canal electrificado - para tira continua

Código: 132966-00

INFORMACIÓN GENERAL



| | |
|----------|---|
| Artículo | 6001 - Canal electrificado - para tira continua |
| Código | 132966-00 |

DIMENSIONES Y PESO

| | |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 4263 mm |
| Anchura (mm) | 60 mm |
| Altura (mm) | 40 mm |
| Peso (Kg) | 5.05 kg |

Estructura portante adecuada para la composición de tiras continuas (regletas) con luminarias de la serie Techno System o mixtas. Instalación sencilla y veloz en la pared, el techo o en suspensión mediante la amplia gama de accesorios. El canal está equipado de serie con electrificación de 5 polos, 7 polos (para las versiones de EMergencia y regulables con DIMMer DALI) y de 11 polos, y cuenta con terminales de conexión rápida.

El canal electrificado 6001 está disponible en dos longitudes estándar 2842mm y 4263m. Estas longitudes corresponden exactamente a 2 y 3 luminarias lineales, por lo tanto, el canal se realiza básicamente con 2 o 3 conectores en función de su longitud.

Preparado para el montaje rápido de las luminarias de la serie Techno System en tira continua.

- 132960-00 - 5 polos - 2842mm
- 132961-00 - 7 polos - 2842mm
- 13296146011138 - 11 polos - 2842mm
- 132965-00 - 5 polos - 4263mm
- 132966-00 - 7 polos - 4263mm
- 13296600010923 - 11 polos - 4263mm



6001 - Canal electrificado - para tira continua

Código: 132966-00

DATOS FOTOMÉTRICOS



| | |
|-----------------------------------|-----|
| Potencia absorbida (total) (W) | 0 W |
|-----------------------------------|-----|

6001 - Canal electrificado - para tira continua

Código: 132966-00

MATERIALES Y COLORES

| | |
|-----------|--|
| Cuerpo | Cuerpo del canal: de acero laminado galvanizado. Con bordes doblados para evitar cortes y equipado con cables 1,5 mm2. |
| Barnizado | prebarnizado en horno con resina de poliéster, estabilizada a los rayos UV, previo tratamiento de fosfatación. |
| Color | Blanco |

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

| | |
|----------------------|---|
| Normas de referencia | EN60598-1. Tienen grado de protección según la norma EN60529. |
|----------------------|---|

GARANTÍA

| | |
|-------------------|------|
| Garantía posventa | 0 yr |
|-------------------|------|



DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje 6001-6002-6003 mount examples.pdf

DIBUJOS

BIM 6001 powered track - 20200623.rar

EsquemasTécnicos chanEL.dxf



6001 - Canal electrificado - para tira continua

Código: 132966-00



6606 Techno System HE - UGR - CRI 80



6611 Techno System HE - simétrico 90° - CRI 80



6612 Techno System HE - asimétrico 25° - CRI 80



6613 Techno System HE - bi-asimétrico 25° - CRI 80



6614 Techno System HE - elíptica 30°x80° - CRI 80



6615 Techno System HE - extensivo 60° - CRI 80



6616 Techno System HE - difusor semiesférico extensivo - CRI 80



6601 Techno System - asimétrico 25° - CRI 90



6602 Techno System - bi-asimétrico 25° - CRI 90




6603 Techno System - elíptica 30°x80° - CRI 90



6604 Techno System - extensivo 60° - CRI 90



6605 Techno System - difusor semiesférico extensivo - CRI 90




6620 Selector switch



6621 Junta electrificada

6001 - Canal electrificado - para tira continua

Código: 132966-00



6622 Electrified T joint