

Hoja de características del producto

Especificaciones



interruptor diferencial 4P 125A 500mA classe B

16766

Principal

Gama	Acti 9
Nombre Del Producto	Acti 9 Reflex iC60
Tipo De Producto O Componente	Interruptor diferencial (RCCB)
Nombre Abreviado Del Equipo	RCCB-ID
Número De Polos	4P
Posición De Neutro	Izquierda
[In] Corriente Nominal	125 A
Tipo De Red	AC
Sensibilidad De Fuga A Tierra	500 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo B
Poder De Conexión Y De Corte	Im = 1250 A acorde a IEC 61008
Corriente Condicional De Cortocircuito	Inc 10 kA 125 A

Complementario

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Salida
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230/400 V
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V AC 50 Hz acorde a IEC 61008-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a IEC 61008-1
Paso De Conexión	18 mm entre fases
Pasos De 9 Mm	8
Altura	86 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	76 mm
Peso Del Producto	450 g
Color	Gris
Durabilidad Mecánica	5000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	2000 ciclos

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5...16 mm² flexible Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5...16 mm² rígido Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5...50 mm² rígido Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5...35 mm² flexible Terminales de tipo túnel1 cable(s) 1,5...35 mm² flexible con terminal Terminales de tipo túnel2 cable(s) 1,5...16 mm² flexible con terminal
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Par De Apriete	3 N.m

Entorno

Normas	IEC 61008 EN 61008 VDE 0664
Grado De Protección Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado De Contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	495 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	6,339 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach		Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue		Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China		Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee		En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad		No se necesitan operaciones de reciclaje específicas