MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Lámparas de descarga compactas protegidas (TP) con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Advertencias y seguridad

- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	PG12-2
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	16.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	428
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	401
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	82 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Longitud de arco O (nom.)	7 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	73,2 W
Voltaje (nom.)	90 V
Voltaje (nom.)	90 V

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T31 [T 31 mm]

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	5,2 mg

MASTERColour CDM-TP

Consumo energético kWh/1000 h	81 kWh

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Nombre completo del producto	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
Full EOC	871150020127015
Código de pedido	20127015

Código 12NC	928086909230
Código local	PHCDMTP7083
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500201270
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500201287

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

MASTERColour CDM-TP

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.