

Hoja de características del producto

Especificaciones



interruptor seccionador Interpact INV2500 - 2500 A - 3 pólos

31368

Principal

Gama	ComPact
Nombre Del Producto	Compact INSE
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Número De Polos	3P
Tipo De Red	AC Corriente continua
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21B, estado 1 2500 A corriente continua 125 V 2 polos en serie DC-22B, estado 1 2500 A corriente continua 125 V 2 polos en serie
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	12 kV
[Ith] Corriente Térmica Convencional	2500 A en 60 °C
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	105 kA solo interruptor-seccionador 690 V AC en 50/60 Hz 105 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC en 50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V corriente continua 690 V AC 50/60 Hz
Poder De Seccionamiento	Sí
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	Sí
Grado De Contaminación	3

Complementario

Tipo De Control	Mando rotativo
Color De La Maneta	Negro
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril Placa

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte delantera
Servicio Nominal	Ininterrumpido
Clase De Servicio Intermitente	Clase 120 - 60 %
[Icw] Corriente Temporal Admisible	50 kA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a valores instantáneos y de demanda 11 kA durabilidad eléctrica 30 s acorde a valores instantáneos y de demanda 13 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda 30 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda 50 kA durabilidad eléctrica 0.8 s acorde a valores instantáneos y de demanda 50 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad Mecánica	3000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	AC-21B, estado 1 100 ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA AC-21B, estado 1 100 ciclos 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B, estado 1 100 ciclos 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA AC-22B, estado 1 100 ciclos 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B, estado 1 100 ciclos 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21B, estado 1 100 ciclos 125 V corriente continua 2 polos en serie DC-22B, estado 1 100 ciclos 125 V corriente continua 2 polos en serie
Paso De Conexión	70 mm
Altura	440 mm
Ancho	347,5 mm
Profundidad	227,5 mm
Peso Del Producto	35 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda En> 40 A
Certificaciones De Producto	KEMA-KEUR
Grado De Protección Ip	IP40 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to H
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	36,0 cm
Paquete 1 Longitud	40,0 cm
Paquete 1 Peso	44,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Product End of life instructions