



Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Los reflejos metálicos LED MASTER Value de vidrio ofrecen un diseño clásico tradicional, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estos reflejos metálicos LED de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las velas y reflejos metálicos LED normales. Al mismo tiempo, también proporcionan a los clientes una buena experiencia de iluminación, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (velas LED regulables). Los reflejos y reflejos metálicos MASTER Value LED de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las velas LED de vidrio normales y proporcionan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas velas y reflejos LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E14
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Sphere
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	927 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia luminica (nominal) (nom.)	138.00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Operativos y eléctricos

Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	80 °C
---------------------------	-------


Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos
-----------	----------------------------------

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Mate
------------------------	------

Plano de dimensiones



Forma de la bombilla	P45 [P 45 mm]
----------------------	---------------

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	574372
EyeComfort	Sí


Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG
Full EOC	871951435549100
Código de pedido	35549100
Código 12NC	929003060202
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514355491
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514355507


Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG	45 mm	80 mm

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927FRG

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

