



Ledinaire Estanca G4

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN

Ledinaire Estanca G4, 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Simétrica, Ópalo, IP66, IK08, TW1

La gama Ledinaire estanca (WT060) contiene una selección de las luminarias LED estancas más populares del mercado, con los altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Ledinaire permite una instalación sencilla y rápida, con la posibilidad opcional de cableado pasante.

Datos del producto


Información general			
Fuente de luz sustituible	No	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	120 lm/W
Número de unidades de equipo	1 unidad	Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Driver incluido	Sí	Valor de parpadeo (PstLM)	1
Cableado de paso	Cableado de paso monofásico	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Lighting Technology	LED	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Escalera de valor	Esencial	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Marca CE	Marca CE	Tipo de óptica	Simétrica
Período de garantía	3 años	Apertura del haz de luz de la luminaria	120°
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Índice de deslumbramiento unificado CEN	26
Certificado ENEC	-	Operativos y eléctricos	
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s	Tensión de entrada	220 a 240 V
Conforme con EU RoHS	Sí	Line Frequency	50 or 60 Hz
Datos técnicos de la luz		Corriente de arranque	2,9 A
Flujo luminoso	3.600 lm	Tiempo de irrupción	0,103 ms
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K	Consumo de energía	30 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Unidad de conexión de 3 postes

Ledinaire Estanca G4

Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	10
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	Acero inoxidable
Color de la carcasa	Gris
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Longitud global	1.258 mm
Anchura global	69 mm
Altura global	59 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	59 x 69 x 1258 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	<5
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	7,5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	70
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN
Nombre completo del producto	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN
Full EOC	871016336010299
Código de pedido	36010299
Código 12NC	911401876780
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163360102
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8710163360225

Plano de dimensiones



Ledinaire Estanca G4

