

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ENDURA Style Wall IP54 12W Dark Gray

ENDURA® STYLE WALL | Luminarias LED con alto flujo luminoso y sensor opcional



#### Áreas de aplicación

- Uso exterior (IP44)
- Iluminación de entrada
- Construcción de fachadas

#### Beneficios del producto

- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Instalación fácil y rápida

#### Características del producto

- Luminarias LED para exteriores muy brillantes y funcionales
- Cuerpo de aluminio inyectado
- Disponible en dos colores de carcasas
- Disponible con y sin sensor de movimiento



# INFORMACIÓN TÉCNICA

# DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	12,00 W
Tensión nominal	220240 V
Frecuencia de red	5060 Hz
Corriente nominal	60,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	1
Modo de funcionamiento	Mains voltage

#### Datos fotométricos

Flujo luminoso	740 lm
Flujo luminoso total de las fuentes de luz contenidas	950 lm
Eficacia luminosa	61 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	≤6 sdcm
Valor del Flickering Pst LM	-
Valor del efecto del estroboscópico SVM	-
Ángulo de radiación	107 °

# **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	168,00 mm
Ancho	100,00 mm
Alto	273,00 mm
Peso del producto	1200,00 g



# **MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	Dark gray
Color de carcasa	Dark gray
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Glass
Contenido mercurio	0.0 mg

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20+85 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Pared
Entorno de aplicación	Exterior
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

#### Vida media

Número de ciclos de encendidos	15000
Name of the control o	.0000

# **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	CE / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No

# Equipamiento / Accesorios

- Accesorios de montaje y conexión completos incluídos

## **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Document name
POF	User instruction	ENDURA STYLE WALL

	Documentos y certificados	Document name
PDF	Packaging insert	Legal Insert B - Outdoor Not dimmable
PDF	Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE LUM
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075214132	Caja unitaria 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1270.00 g	8.09 dm <sup>3</sup>
4058075214149	Embalaje de envío 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5422.00 g	38.15 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.