

## Amplificador de profundidad 4 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar grafito Simon 500 Cima

REF 51030904-038



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

#### OBSERVACIONES

El amplificador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plastic

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Amplificador de profundidad, tabique metálico y manual de instalación

## INFORMACION TECNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IK

7

#### DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envoltorio de pared seleccionado.

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5MΩ a 500 V

#### IP

IP4X

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

#### NÚMERO DE MÓDULOS

8

#### DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

141 x 262 mm (\* para instalação encastrada na parede)

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

4 elementos dobles

#### PROFUNDIDAD (MM)

25 mm

#### DIMENSIONES (MM)

283 x 163 x 25

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.315 KGM

#### PESO BRUTO

0.315 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053092231

#### EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

50 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

285 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.351 DMQ

PESO NETO

0.315 KGM

EAN EMBALAJE

8421053092231