

Tapa embellecedora de enrasamiento para caja de suelo regulable o tapa de registro 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF 52053101-038



INFORMACION BASICA

OBSERVACIONES

Elemento opcional. Para combinar con la caja de suelo en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plastic

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

8

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 elementos

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

5 mm

DIMENSIONES (MM)

154 x 66 x 5

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.049 KGM

PESO BRUTO

0.049 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70 MMT

ANCHO EMBALAJE

154 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

159 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.714 DMQ

PESO NETO

0.49 KGM

EAN EMBALAJE

8421053101490