

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI 80 Wide Flood Blanco

REF 64010030-483



INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 640.10 Empotrado , de SIMON, con tecnología LED COB y reflector para una distribución fotométrica WIDE FLOOD de 40º . Cuerpo fabricado en inyección de aluminio y pintado en Blanco. Reflector de aluminio de alta pureza y disipador pasivo fabricado en aluminio de alta transmitancia totalmente integrado en el cuerpo de la luminaria. Frontal extraíble, que incluye vidrio de protección, que facilita la instalación de filtros dicróicos para modificar la temperatura de color y la tonalidad de la luz. Equipo electrónico incorporado, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. La luminaria es orientable 360º grados de rotación horizontal y 30º en vertical. Lúmenes disponibles 2500 lm para WW, y consumo total de la luminaria de 30 W (eficiencia del sistema real de 84 lm/W).

Índice de reproducción cromática CRI>80 . Mantenimiento luminoso L70 >100.000h a 25°C y L90>30.000H a 25°C. Seguridad fotobiológica: Categoría Exento
Dimensiones de la luminaria:120x170(diametro) mm. Peso: 0.9 kg IP 20. Tensión de alimentación de 120-240V, 50-60Hz. Marcado CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE


640

APLICACIONES

Accent lighting , General lighting

INFORMACION TECNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

DIMENSIONES (MM)

100 x 102

GRADOS DE ORIENTACIÓN (°C)

360°x30°

DIMENSIÓN DEL ADAPTADOR DE CARRIL (MM)

102 x 156 x 200 mm

PESO (KG)


1.4

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR




ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

On/Off

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

LÚMENES (LM)

2500 lm

ÓPTICA

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)


30 W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.184 KGM

PESO BRUTO

1.4 KGM

EAN PRODUCTO

8421053138069

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

160 MMT

ANCHO EMBALAJE

200 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

250 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

8000000 MMQ

PESO NETO

1.184 KGM

EAN EMBALAJE

8421053138069