



Halógenas aplicación industrial

13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24


Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general		Acabado del reflector	
Base del casquillo	GX5.3 [GX5.3]	Acabado del reflector	Suave
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Forma de la bombilla	R50 [R 50 mm]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	750 hora(s)	Datos de producto	
Datos técnicos de la luz		Nombre de producto del pedido	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3200 K	Nombre completo del producto	13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24
Índice de reproducción cromática (IRC)	100	Full EOC	871869669019200
Operativos y eléctricos		Código de pedido	69019200
Consumo de energía	50 W	Código 12NC	924059828302
Voltaje (nom.)	22.8 V	Cantidad por paquete	1
Controles y regulación		EAN/UPC - Producto/Caja	8718696690192
Regulable	Si	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	24
Mecánicos y de carcasa		Embalaje con código EAN/UPC	8718696690208
Material de bombilla	Cuarzo-UV abierto		

Halógenas aplicación industrial

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
13938XHP 50W GX5.3 22.8V 1CT/24	50 mm	45 mm

