


Grupo de 2 interruptores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido

REF 75398-39



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown



SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.062 KGM

PESO BRUTO

0.062 KGM

EAN PRODUCTO

8421053256046

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

221 MMT

ANCHO EMBALAJE

83 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

165 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.62 KGM

PESO BRUTO

0.625 KGM

EAN EMBALAJE

8421053003992