

Hoja de características del producto

Especificaciones



SWITCH NOT FUSIBLE DT 240V 100A 3P NEMA 1



82353

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Clavija aérea
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva plug
Categoría De Toma Y Enchufe	Muy baja tensión
Número De Polos	2P
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	Recto
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	40...50 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición Del Chavetero Secundario En Sentido Horario	12 h
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 latón niquelado
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	4...10 mm²
Diámetro Exterior Del Cable	6...23 mm
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 21
Peso Del Producto	0,169 kg
Altura	145 mm
Ancho	71,5 mm
Profundidad	71,5 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Blanco

Entorno

Normas	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Grado De Protección Ip	IP67 conforming to IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,3 cm
Paquete 1 Peso	150,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	11,8 cm
Paquete 2 Ancho	21,0 cm
Paquete 2 Longitud	27,5 cm
Paquete 2 Peso	1,62 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	5,347 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas