

Hoja de características del producto

Especificaciones



PratiKa industrial plug - 16 A - 2P
+ E - 200...250 V AC - IP67

83554

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Conector
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva plug
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	2P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Industrial

Complementario

Tipo De Montaje	Empotrable en pared
Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control	En ángulo
[In] Corriente Nominal	16 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	200...250 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario	6 h
Material De Toma Y Enchufe	Polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 latón niquelado
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Sección De Cable	1...4 mm²
Entrada De Cable	Prensaestopas
Tipo De Rosca	Pg 16
Peso Del Producto	0,283 kg
Dimensión De La Base	80 x 100 mm
Altura	139 mm
Ancho	80 mm
Profundidad	111 mm
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Código Color De Tensión	Azul

Entorno

Normas	EN 60309-1 EN 60309-2
--------	--------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ip	IP67 conforming to IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to EN 62262
Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	16 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	248 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	27 cm
Paquete 2 Longitud	21 cm
Paquete 2 Peso	1,15 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	12
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	3,937 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas