



UniStrip G4

BCP385 30LED 27K 220V A1 L52 D3

UniStrip G4, 3200 lm, 60 W, Blanco cálido, Seguridad clase I

UniStrip G4 es una luminaria LED para exteriores con montaje en superficie que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica de fachadas y exteriores. Una familia que se adapta a todas tus necesidades: proyección de luz, iluminación rasante y, además, alumbrado por proyección lineal. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para iluminación de fachadas de edificios, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación lineal. Disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable y opción de control DMX disponible con hasta 8 píxeles (8ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones.

Advertencias y seguridad

- Solamente para uso en exteriores

Datos del producto

Información general		Color de la fuente de luz	
Driver incluido	Sí	Blanco cálido	
Lighting Technology	LED	Tipo de cubierta óptica	
Marca CE	Marca CE	Vidrio templado	
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables	Operativos y eléctricos	
Datos técnicos de la luz		Tensión de entrada	
Flujo luminoso	3.200 lm	220 a 240 V	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Line Frequency	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	54 lm/W	50 to 60 Hz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Corriente de arranque	
		60 A	
		Consumo de energía	
		60 W	
		Factor de potencia (fracción)	
		0.9	
		Conexión	
		Conectores fluctuantes/cables	
		Cable	
		Cable de 0,3 m sin clavija, 3 polos	

UniStrip G4

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Polimetileno metacrilato
Color de la carcasa	Gris oscuro
Área de proyección efectiva	0,135 m ²

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]

Clase de protección IEC	Seguridad clase I
-------------------------	-------------------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	SDCM = 4
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BCP385 30LED 27K 220V A1 L52 D3
Nombre completo del producto	BCP385 30LED 27K 220V A1 L52 D3
Full EOC	871951492333199
Código de pedido	92333199
Código 12NC	911401736913
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514923331
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Embalaje con código EAN/UPC	8719514923331

Plano de dimensiones

