

Hoja de características del producto

Especificaciones



MN. 220-240V.AC.

A9N26960

Principal

Range Of Product	Acti 9
Tipo De Producto O Componente	Bobina de mínima tensión
Nombre Abreviado Del Equipo	MN
[Uc] Tensión De Circuito De Control	220...240 V CA 50/60 Hz
Tipo De Control	Estándar
Pasos De 9 Mm	2

Complementario

Compatibilidad De Gama	Acti 9 Acti 9 iDPN (versión de China) Acti 9 Acti 9 C120NA-DC Acti 9 Acti 9 C40 Vigí Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 Combi SPU Acti 9 Acti 9 DPN Vigí K Acti 9 Acti 9 DT40 Vigí Acti 9 Acti 9 iAMP Acti 9 Acti 9 ID K Acti 9 Acti 9 iDD40 Acti 9 Acti 9 iTL Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 DPN Vigí
Señalizaciones En Local	Indicador de acción
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución Y Embarrado Tipo Peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	82,5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73,5 mm
Peso Del Producto	66 g
Color	Blanco
Conexiones - Terminales	Terminal de fijación - 1 cable(s) 2,5 mm² - flexible Terminal de fijación - 1 cable(s) 2,5 mm² - rígido Terminal de fijación - 2 cable(s) 1,5 mm² - flexible Terminal de fijación - 2 cable(s) 1,5 mm² - rígido
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	9 mm
Par De Apriete	1 N.m
Código De Compatibilidad	MN

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	KEMA ASTA LCIE ASEFA
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad Relativa	95 % en 55 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Paquete 1 Peso	75,600 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,500 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,500 cm
Paquete 2 Peso	663,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,368 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil