

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## ACTI9 IC40 COMB BUSBAR 1PN 12 MOD. 18MM



A9XPC612

### Principal

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Gama                                    | Acti 9                |
| Tipo De Producto O Componente           | Peine de conexión     |
| Tipo De Montaje                         | Horizontal            |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de conexión |
| Lines Description                       | 1L + N                |
| Length In 18 Mm Modules                 | 12                    |

### Complementario

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Número De Direcciones                 | 12 vías N + 1 L                      |
| Poles Configuration For 1 Way         | 1 1P + N                             |
| Paso De Conexión                      | 9 mm entre fase y neutro             |
| Tipo De Conector                      | Diente                               |
| Distancia Entre Vías                  | 18 mm                                |
| Marcado                               | N L                                  |
| Aislamiento                           | Aislado                              |
| Presentación Del Dispositivo          | Recortado                            |
| Equipo Suministrado                   | end-pieces<br>tooth covers           |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo      | 80 A en 40 °C                        |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo        | 230 V AC Fase/N                      |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento   | 400 V AC acorde a IEC 61439-1        |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión | 4 kV                                 |
| Ubicación De Montaje                  | Superior en terminales de tipo túnel |
| Pasos De 9 Mm                         | 24                                   |
| Altura                                | 32 mm                                |
| Ancho                                 | 218 mm                               |
| Profundidad                           | 27 mm                                |
| Peso Del Producto                     | 93 g                                 |
| Color                                 | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)    |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidad De Gama | Acti 9 Acti 9 C40 Vigi<br>Acti 9 Acti 9 C60H-DC<br>Acti 9 Acti 9 iDPN (versión de China)<br>Acti 9 Acti 9 ID C40<br>Acti 9 Acti 9 iDD40<br>Multi 9 Multi 9 N40 Vigi<br>Multi 9 Multi 9 NC100<br>Acti 9 Acti9 iC40<br>Acti 9 Acti9 iCV40<br>Acti 9 Vigi iCG40<br>Acti 9 Acti9 iID40 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Entorno

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Normas                 | EN/IEC 60439-1                         |
| Resistencia Al Fuego   | 960 °C ( 30 s ) acorde a IEC 60695-2-1 |
| Grado De Contaminación | 3 acorde a EN/IEC 60439-1              |
| Grado De Protección Ip | IP20 with end-pieces and tooth covers  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 3,200 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 2,700 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 27,200 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 90,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12        |
| Paquete 2 Altura                   | 5,500 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 16,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 31,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,153 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S06       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 720       |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 82,180 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |