

Hoja de características del producto

Especificaciones



Rack PDU 2G, con display, ZeroU, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 & (2) C19

AP8858

Visión general

Presentación	Las PDU en rack con display de APC ofrecen una medición activa que permite la optimización energética y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen los riesgos, con alertas locales a tiempo real y alertas remotas que advierten de potenciales sobrecargas en los circuitos. Las PDU en rack con display ofrecen datos de uso energético que permiten a los responsables de los centros de datos tomar decisiones conscientes sobre el equilibrio de la carga y adecuar la capacidad requerida de los entornos de TI para reducir así el coste total de propiedad. Las PDU del rack incluyen una supervisión real de la alimentación, puerto para el sensor de temperatura/humedad, receptáculos de bloqueo IEC y disyuntores de circuito de perfil Ultra-bajo. Los usuarios pueden acceder y configurar las PDU en rack con display a través de interfaces Web, SNMP, o Telnet seguras que se complementan con plataformas de gestión centralizada de APC que utilizan InfraStruxure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.
--------------	---

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Metered
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración en serie Guía de seguridad

Complementario

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Altura	90,2 cm
Ancho	5,6 cm
Output Voltage	100 V 200 V 208 V 230 V
Profundidad	4,4 cm
Peso Del Producto	2,93 kg
Ubicación De Montaje	Lado
Mounting Preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C20
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Rack Units	0U
Posición De Montaje	Vertical

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[In] Corriente Nominal	16 A
Acceptable Input Voltage	100...240 V
Input Current Limits	20 A
Load Capacity	3300 VA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Outlet Type And Quantity	18 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones De Producto	METI Denan VDE
Normas	CSA C22.2 No 60950 IEC 60950 UL 60950-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...60 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	112,4 cm
Paquete 1 Ancho	16,2 cm
Paquete 1 Longitud	10,7 cm
Paquete 1 Peso	4,191 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)