


Hoja de características del producto

Especificaciones



Back-UPS 325 de APC, 230V, IEC 320, sin software de desconexión automática

BK325I

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	195 W
Potencia Nominal En Va	325 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 pararrayos 2 IEC Jumpers
Número De Unidad De Rack	0U
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	2 Cables de alimentación desconectables IEC C13 a IEC C14 manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	6 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	7,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	14 W nominal
Battery Power In Vah	86 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida De La Batería	4...6 yr
Batería De Repuesto	RBC2
Extendable Run Time	0

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

General

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Beige
Altura	16,5 cm
Ancho	9,1 cm
Profundidad	28,4 cm
Peso Del Producto	5,73 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))
Barras De Separación	180...266 V
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	7 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	7 A

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	210 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	47...63 Hz sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	En espera
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	350 VA
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE GOST VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Disipación Térmica Online	19 Btu/h

Comunicaciones & Gestión

Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	310 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión ieeee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,8 cm
Paquete 1 Ancho	36,8 cm
Paquete 1 Longitud	24,1 cm
Paquete 1 Peso	6,73 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)