

Hoja de características del producto

Especificaciones



Back-UPS de APC de bajo consumo Pro 1500, 230 V, Schuko

BR1500G-GR

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	865 W
Potencia Nominal En Va	1500 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Output Connection Type	3Schuko CEE 7 ((*)) 3Schuko CEE 7 ((*)) pararrayos
Longitud De Cable	1,52 m

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	24 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	23 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC124
Extendable Run Time	0

General

Equipo Suministrado	Cable de teléfono manual de usuario USB cable Tarjeta de garantía
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Descripción física

Altura	30,1 cm
Ancho	11,2 cm
Profundidad	38,2 cm
Peso Del Producto	13 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
Barras De Separación	156...300 V ajustable 176...294 V

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	865 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Tiempo De Transferencia	10 ms típico: 12 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	BSI 1363 CE NEMKO
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Política De Protección De Equipos¹	De por vida: 200000 AUD De por vida: 150.000 Euros De por vida: 75.000 GBP

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	45 dBA

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
-------------------	--

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	441 J
Data Line Protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	39 cm
Paquete 1 Ancho	49 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	13,8 kg
Scc14	10731304286872

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)