

Hoja de características del producto

Especificaciones



Back-UPS Pro 700 de APC de bajo consumo

BR700G

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V
Main Output Voltage	120 V
Potencia Nominal En W	420 W
Potencia Nominal En Va	700 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	NEMA
Output Connection Type	3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R pararrayos
Longitud De Cable	1,83 m

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Módulos De Baterías Incluidos	1
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	12 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	7 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC17
Battery Graph Comments	Este gráfico está basado en datos de tiempo de autonomía de medición reales. Todas las mediciones se han llevado a cabo con baterías nuevas totalmente cargadas y carga resistiva equilibrada (PF = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables como la edad de la batería, el nivel de carga de la batería, las condiciones atmosféricas y las características de la carga conectada.
Extendable Run Time	0

General

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Equipo Suministrado	manual de usuario USB cable
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	19 cm
Ancho	9,1 cm
Profundidad	31 cm
Peso Del Producto	7,15 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (")
Barras De Separación	88...143 V
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	12 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	15 A

Salida

Potencia Máx. Configurable (Vatios)	420 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	700 VA
Tiempo De Transferencia	8 ms típico: 12 ms máximo

Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM TÜV ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Política De Protección De Equipos¹	Para toda la vida:150 000 USD

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	45 dBA
Disipación Térmica Online	48,5 Btu/h

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	354 J
Filtro	Filtrado multipolar permanente de ruido: paso de tensión ante pico de voltaje 5% ieee tiempo de reacción de bloqueo cero: instantáneo
Data Line Protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,2 cm
Paquete 1 Ancho	44,2 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	8 kg
Scc14	10731304266799

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para la reparación o sustitución
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones ambientales

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)