

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## IHP +2C Semanal

CCT15553

### Principal

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range Of Product              | Acti 9                                                                                                                    |
| Nombre Del Producto           | Acti 9 iID                                                                                                                |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | IHP+                                                                                                                      |
| Tipo De Producto O Componente | Interruptor digital temporizado programable                                                                               |
| Función                       | Edificios                                                                                                                 |
| Número De Canales             | 2                                                                                                                         |
| Available Equipment           | Memory stick                                                                                                              |
| Idioma De Usuario             | Inglés<br>Francés<br>Alemán<br>Neerlandés<br>Italiano<br>Español<br>Portugués<br>Danés<br>Noruego<br>Sueco<br>Terminación |

### Complementario

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Carga                    | lámpara incandescente, estado 1 2600 W<br>lámpara halógena, estado 1 2600 W<br>tubo fluorescente sin corrección, estado 1 2600 VA<br>tubo fluorescente con compensación en serie, estado 1 2600 VA<br>lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 400 VA - tipo de cable: 48 µF)<br>lámpara fluorescente compacta, estado 1 400 W<br>< 2 W lámpara con LED, estado 1 25 W<br>> 2 W lámpara con LED, estado 1 200 W |
| Consumo De Energía En W          | 0,5 W apoyar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Intensidad De Conmutación Máxima | 10 A - 250 V AC pf = 0,6<br>16 A - 250 V AC pf = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corriente Mínima De Conmutación  | 10 mA 230 V CA<br>100 mA 24 V CA/CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo   | 230 V AC +10 % -15 % en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clase De Aislamiento Eléctrico   | Clase II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo De Salida                   | Dry contact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precisión                        | +/- 0.25 s/day 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contacts Type                    | C/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Duración De Ciclo                | 24 horas + 7 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Número Máximo De Conmutaciones   | IHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duración Mínima Del Intervalo | 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miembros Transversales        | Entrada externa para cancelación por canal<br>Función de bloqueo de código<br>Horarios de vacaciones<br>Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano<br>Tiempos de encendido / apagado<br>Programación impulsional<br>Programación de ciclos<br>Cambio de preselección |
| Tipo De Botón De Control      | 4 push-buttons                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tipo De Pantalla              | LCD retroiluminada                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Información Mostrada          | Contador de tiempo de funcionamiento                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiempo De Backup              | Tiempo 10 años y programa de ahorro                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo De Ajuste                | Programación semanal<br>Reconector 2                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conexiones - Terminales       | 2 0,5...2,5 mm² terminales de tornillo sólido o flexible<br>1 2,5 mm² terminales de tornillo rígido o flexible                                                                                                                                                                            |
| Soporte De Montaje            | TH35 carril DIN acorde a EN 60715                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ancho                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altura                        | 92,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profundidad                   | 66,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Del Producto             | 141 g                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marcado                       | CE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Categoría De Sobretensión     | Clase 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Función                       | Programación de impulsos, función aleatoria, entrada exterior para anulación                                                                                                                                                                                                              |
| Ausencia De Vacaciones        | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conmutación De Tiempo         | Automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actualizado Por               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Entorno

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Normas                                       | EN 60730-2-7:2010      |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento       | -30...55 °C            |
| Ambient Air Temp For Storage/ Transportation | -30...70 °C            |
| Humedad Relativa                             | 90 %, sin condensación |
| Grado De Protección Ip                       | IP20                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 6,6 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 13,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 184,0 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03     |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 40      |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Paquete 2 Altura   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso     | 7,852 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Mercurio                         |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias                                                    |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |