

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## STD1000RL-SAE

CCTDD20004

### Principal

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Range Of Product              | Acti 9                                     |
| Nombre Del Producto           | Acti 9 STI                                 |
| Tipo De Producto O Componente | Regulador de luminosidad de control remoto |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | STD                                        |

### Complementario

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función                             | Edificios                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo De Carga                       | 230 V AC lámpara halógena, estado 1 60...1000 W<br>230 V AC lámpara incandescente, estado 1 60...1000 W<br>lámparas halógenas de baja tensión con transformador convencional, estado 1 60...1000 W<br>motor, estado 1 60...600 W |
| Tipo De Control                     | Control local, estado 1 botón pulsador<br>Mando a distancia, estado 1 botón pulsador                                                                                                                                             |
| Consumo De Potencia En Va           | 0,8 VA                                                                                                                                                                                                                           |
| Pérdidas Térmicas                   | 3 W                                                                                                                                                                                                                              |
| Tipo De Entrada                     | Botón pulsador 4 permite controlar 20 reguladores de luminosidad                                                                                                                                                                 |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo      | 230 V AC +/- 10 % en 50 Hz                                                                                                                                                                                                       |
| Tensión De Entrada                  | 12...30 V AC/DC                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo De Protección                  | Protección electrónica contra sobrecalentamiento<br>Termofusible de un solo uso<br>Protección electrónica contra sobretensión<br>Protección de sobrecarga electrónica                                                            |
| Soporte De Montaje                  | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasos De 9 Mm                       | 8                                                                                                                                                                                                                                |
| Auxiliares Conectados               | Máximo 25 pulsadores auxiliares sin indicador luminoso, distancia: < 50 m<br>Máximo 5 pulsadores auxiliares con indicador luminoso, distancia: < 50 m                                                                            |
| Conexiones - Terminales             | Terminales de tornillo, 2 cable(s) 4 mm² superior<br>Terminales de tornillo, 5 cable(s) 2,5 mm² parte inferior                                                                                                                   |
| Máxima Distancia Entre Dispositivos | 50 m                                                                                                                                                                                                                             |
| Altura                              | 85 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Ancho                               | 72 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Profundidad                         | 62 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso Del Producto                   | 130 g                                                                                                                                                                                                                            |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip                 | IP20                                                                                |
| Normas                                 | EN 60669-2-1                                                                        |
| Directivas                             | Directiva de Baja Tensión 73/23/CEE<br>89/336/CEE - compatibilidad electromagnética |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...70 °C                                                                           |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | 0...60 °C                                                                           |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,7 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,7 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 199,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 24       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6,045 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |