

Taladro combinado LXT®



DHP458RTJ

Tensión LXT:

Tensión nominal de la batería: 18V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 400 / 2000min⁻¹

Par de apriete máx. Duro/Blando: 91 / 58Nm

Ajuste del par de embrague: 21

Impactos por minuto (IPM): 0 - 6000 / 30 000min⁻¹

Máx. Diámetro de perforación en madera: 76mm

Max. Diámetro de perforación en mampostería: 16mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 16mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13mm

Inserción directa: 1/2"-20UNF"

Capacidad del portabrocas: 1,5 - 13mm

Freno eléctrico:

Nivel de potencia sonora (L_{WA}): 95dB(A)

Nivel de presión sonora (L_{pA}): 84dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3dB(A)

Nivel de vibración (3 ejes), Taladrado: ≤ 2,5m/s²

Nivel de vibración (3 ejes), taladrado de impacto: 9,5m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5m/s²

Peso de la herramienta con batería: 2,2 - 2,6kg

Dimensiones de producto (L x



W x H):

225 x 79 x 259mm

- Indicador del nivel de batería
 - El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
-

18-5-2024
www.makita.es