

Martillo ligero LXT®

DHR165Z

18V • SDS-PLUS • 16 mm • 1,3 J

Herramienta compacta para perforación de impacto y sin tensión

Martillo pequeño y ligero con mango antivibratorio, acepta brocas para SDS-PLUS. Adecuado para el taladrado de impacto y sin tensión. Rango de velocidad de 0 a 1.600 min⁻¹. Energía de impacto de 1,3 J y capacidad de perforación máxima de 16 mm en hormigón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de vibración, perforación en metal	3,0 m/s ²
Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón	12,0 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	1,5 m/s ²
Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Potencia máxima de salida	400 W
Velocidad sin carga	0 - 1600 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5300 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	24 mm
Max. Diámetro de perforación en	16 mm

BENEFICIOS DE USUARIO

- Diseño compacto y ligero
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Código EAN 0088381685702

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

193472-7

Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm



198362-9

Colector de polvo



821551-8

Maletín Makpac (3)



838109-6

MakPac (3) interior



D-16368

Set de demolición para SDS-PLUS, 5



■ OTROS

Despiece

