

Martillo ligero LXT®

DHR264Z

18V X2 • SDS-PLUS • 26 mm • 2,5 J

Martillo ligero de tres modos con portabrocas de cambio rápido

Martillo ligero con empuñaduras trasera y lateral antivibración, acepta brocas para SDS-PLUS. Dos baterías LXT® de 18V consiguen un voltaje de 36V. Adecuado para taladrado de impacto. Rango de velocidad de 0 - 1 200 min⁻¹. Energía de impacto de 2,5 J y capacidad de perforación de 26 mm en hormigón. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión LXT	✓
Tensión nominal de la batería	2 x 18 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocidad sin carga	0 - 1250 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	0 - 5000 min ⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 16 mm
Energía de impacto	2,5 J
Diámetro de perforación con broca TCT	54 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Código EAN 0088381663687

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194079-2 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"		324219-0 Tope de profundidad	
--	---	---------------------------------	---

Accesorios opcionales

193472-7 Extractor de polvo Ø 25 / 31 mm		194079-2 Portabrocas automático 13 mm, 1/2"	
194080-7 Portabrocas para SDS-PLUS		324219-0 Tope de profundidad	
821552-6 Maletín Makpac (4)		837988-9 MakPac (4) interior	
D-16368 Set de demolición para SDS-PLUS, 5			

OTROS

Despiece

