Martillo ligero LXT®

DHR283ZU

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón:	13,3m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón:	1,5m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado:	2,4m/s²
Tensión LXT:	
Tensión nominal de la batería:	2 x 18V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Velocidad sin carga:	0 - 980min⁻¹
Impactos por minuto (IPM):	0 - 5000min⁻¹
Máx. Diámetro de perforación en madera:	32mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón:	28mm
Máx. Diámetro de perforación en acero:	13mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón:	10 - 18mm
Energía de impacto:	2,9J
Diámetro de perforación con broca TCT:	54mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS:	
Freno eléctrico:	
Preparado para AWS:	
Nivel de potencia sonora (L_{WA}):	104dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA}):	93dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado:	9,3m/s²



Peso de la herramienta con batería:	4,0 - 4,9kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	404 x 134 x 232mm
Maletín de plástico:	
Motor sin escobillas:	

- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.