







# SERIE ARGENTA PLUS

# ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)

Descripción: ARMARIO ENL 1800x800x400 PO/SP-IP55

Referencia:

ENL1808040PO/SP

### Características:

Tipo de producto: Armario metálico autoportante enlazable IP55 (ENL)

(AxBxC) 1800x800x400 mm **Dimensiones exteriores:** 

Instalación: Superficie Tipo de puerta: Puerta opaca

Tipo de cierre: Cierre 4 puntos, inserto doble-bit con maneta escamoteable gris RAL 7016 Acabado de superficie: Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.

Color: **RAL 7035** 

Descripción placa: Sin placa de montaje

Peso (kg): 89,2

Materiales: Acero laminado en frío EN 10130+A1

Espesor: Cuerpo 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm.

Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado Junta de estanqueidad:

Material de la puerta:

Capacidad:

Carga máxima del armario: Carga máxima de la placa: Carga máxima de la puerta:

# Datos técnicos:

Grado de protección: IP55

Grado de protección NEMA: NEMA 1, 12 Resistencia al impacto: IK10

-25 °C / +60 °C Rango de temperatura ambiente:

Tensión máxima de empleo: 1000 V AC / 1500 V DC

# Certificados y normas:

Directiva: 2014/35/EU

UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 Normas:

Certificados: UL508A









### Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044117317 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000261




# SERIE ARGENTA PLUS

# **ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP55 (ENL)**

Descripción: ARMARIO ENL 1800x800x400 PO/SP-IP55

Referencia: ENL1808040PO/SP





#### Plano Genérico

Plano detallado:

*J*-

http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/ENL1808040POSP.pdf

http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/ENL1808040POSP.dxf

igs A

http://www.ide.es/downloads/planos/stp/ENL1808040POSP.stp

Entrada de cables: (AnchoxProf.) 570x310 mm

Sujeción a pared:

Espacio útil interior: (AltoxAnchoxProf.) 1710x710x310 mm

Nº Bisagras:

Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

Nº Perfiles en puerta:

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

# **Suministro:**

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Incorpora 2 cáncamos y tapas para la entrada de cables. No incluye placa de montaje ni paneles laterales.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

# **Aplicaciones recomendadas:**

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.