

Hoja de características del producto

Especificaciones



Control electrónico VAR - 300 A 380..480 V CA - armario IP54

EVCP300D5IP54

Principal

Gama De Producto	AccuSine 4LS
Nombre Del Producto	ACES
Tipo De Producto O Componente	Pieza de interconexión eléctrica

Complementario

Network Type	3P
Network Configuration	3 o 4 cables
Tensión De Red	380...480 V AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing ((*))
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un
Rms Output Current Rating	300 A
Potencia Reactiva	249 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Modo De Funcionamiento	A mano Tracción Sistema Wiegand
Installation Location	Interior
Montaje De Armario	De suelo
Tipo De Protección	Protección interrupt, autom,
Disconnect Type	Enclavamiento con puerta con mando rotativo
Interrupt Capacity	200 kA
Heat Dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad Electromagnética	EMC conducida, Clase A acorde a EN 61000-6-4
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Localización De Conexión	Arriba o abajo

Entorno

Enclosure Degree Of Protection	IP54
Características Ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa	0...95 %
Pcba Protection	Conformal coated
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 CSA C22.2 No 14 EN 61000-6-4 UL 60947-1
Certificaciones De Producto	CE ABS RCM cULus
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Altura	2100 mm
Ancho	900 mm
Profundidad	600 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233,1 cm
Paquete 1 Ancho	119,4 cm
Paquete 1 Longitud	119,4 cm
Paquete 1 Peso	527,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Conforme Con Reach Sin Svhc

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.