

# Miniamoladora angular

## GA5040C

1.400 W • 125 mm • 11.000 min<sup>-1</sup>

Herramienta eficaz con función anti-restart para cortar y rectificar

Miniamoladora angular de 1.400W con un disco de 125 mm para aplicaciones exigentes. Sistema de embrague SJS2 integrado y empuñadura lateral antivibratoria AVT.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Potencia de entrada absorbida                  | 1400 W                         |
| Velocidad sin carga                            | 2800 – 11000 min <sup>-1</sup> |
| Rosca del eje                                  | M14                            |
| Diámetro del disco abrasivo                    | 125 mm                         |
| Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)         | ✓                              |
| Cable de alimentación                          | 4,0 m                          |
| Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )    | 97 dB(A)                       |
| Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )     | 89 dB(A)                       |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)             | 3 dB(A)                        |
| Peso sin cable                                 | 2,5 - 3,6 kg                   |
| Dimensiones de producto (L x W x H)            | 303 x 140 x 116 mm             |
| Tamaño del orificio (diámetro del orificio)    | 22,23 mm                       |
| Nivel de vibración, lijado con disco           | 2,5 m/s <sup>2</sup>           |
| Nivel de vibración, rectificado de superficies | 6,5 m/s <sup>2</sup>           |

### BENEFICIOS DE USUARIO

- Doble aislamiento
- Empuñadura blanda para mayor comodidad y control
- Empuñadura suave para mayor comodidad del operario
- El sistema patentado Super Joint System de Makita protege la caja de engranajes y al operario del contragolpe.
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes
- El limitador electrónico de corriente ayuda a proteger el motor contra sobrecargas
- La función anti-restart evita que la herramienta se ponga en marcha accidentalmente aunque esté enchufada a la corriente con el interruptor en la posición ON.

Código EAN 0088381629140

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



D-18465

Disco de desbarbe 125 x 6 mm,



199710-5

Protector de disco 125 mm



782423-1

Llave de pivotes 35



## Accesorios opcionales

153489-2

Empuñadura completa 125 mm



192227-7

Arandela Autopretante 115 - 230 mm,



## OTROS

Despiece

