

Hoja de características del producto

Especificaciones



Interrupitor Termomagnético TeSys GV5 3P 150A Icu 70kA

GV5P150H

Principal

Gama De Producto	TeSys GV6
Gama	TeSys
Nombre Abreviado Del Equipo	GV5P
Nombre Del Producto	TeSys GV6 TeSys GK1
Tipo De Producto O Componente	Protector de circuito de motor
Función	Protección del motor
Tecnología De Unidad De Disparo	Electrónico

Complementario

Número De Polos	3P
Categoría De Empleo	Categoría A acorde a En> 50 A
Potencia Del Motor En Kw	55...75 kW en 400/415 V AC 50/60 Hz 75...90 kW en 500 V AC 50/60 Hz 90...110 kW en 660/690 V AC 50/60 Hz
Capacidad De Corte	70 kA Icu en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 50 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 10 kA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ics] Poder De Corte De Servicio Nominal En Cortocircuito	100 % en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 100 % en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Tipo De Control	Mando rotativo directo
[In] Corriente Nominal	150 A en 65 °C
Intensidad De Disparo Magnético	2250 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ith] Corriente Térmica Convencional	150 A acorde a IEC 60947-4-1
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
Potencia Total Disipada Por Polo	9,2 W
Durabilidad Mecánica	40000 ciclos
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos para AC-3 en 400/415 V In
Velocidad Máxima De Funcionamiento	25 cyc/h
Servicio Nominal	Continuo
Paso De Conexión	35 mm sin esparcidores

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Conexiones - Terminales	Barras Terminales
Par De Apriete	15 N.m M8
Resistencia Mecánica	Vibraciones, estado 1 +/- 1 mm 2-13,2 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Vibraciones, estado 1 0.7 gn 13,2-100 Hz acorde a IEC 60068-2-6
Sensibilidad De Fallo De Fase	Sí acorde a IEC 60947-4-1
Altura	161 mm
Ancho	105 mm
Profundidad	155 mm
Peso Del Producto	2,4 kg
Color	Anthracite - tipo de cable: RAL 7016)
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a Icu

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 Icu EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certificaciones De Producto	Esquema IECEE CB EAC (pendiente)
Resistencia Climática	acorde a IACS E10
Grado De Protección Ik	IK07 acorde a IEC 62262
Grado De Protección Ip	IP40 acorde a IEC 60529
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C
Resistencia Al Fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Altitud Máxima De Funcionamiento	5000 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,1 cm
Paquete 1 Ancho	11,2 cm
Paquete 1 Longitud	18,1 cm
Paquete 1 Peso	2,192 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	13,9 kg

Garantía contractual

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil