Martillo ligero

HR2631FT

800 W • para SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

Martillo ligero con tres modos y sistema antivibración. Con portabrocas de cambio rápido.

Martillo ligero con sistema AVT para SDS-PLUS. Adecuado para un taladrado suave, además de para percutir. Capacidad del motor de 800 W y velocidad ajustable entre 0 y 1 200 min-1 desde un interruptor. Energía de impacto de 2,4 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón, con una capacidad máxima de 26 mm.

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	800 W
Velocidad sin carga	0 - 1 200 min^{-1}
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4600 min^{-1}
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Energía de impacto	2,4 J
Diámetro de perforación con broca TCT	68 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS	✓
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L_{WA})	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (L_{pA})	91 dB(A)

BENEFICIOS DE USUARIO

- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Código EAN 0088381687218

Link a página de producto - www.makita.es

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

194079-2
Portabrocas automático 13 mm, 1/2"

194080-7
Portabrocas para SDS-PLUS

122878-2
Asa lateral

331886-4
Tope de profundidad

—

824915-5
Maletín PVC

Accesorios opcionales

122878-2
Asa lateral

194080-7
Portabrocas para SDS-PLUS

195179-1
Colector de polvo

331886-4
Tope de profundidad

—

453974-8
Cerradura de caja MakPac

824914-7
Maletín PVC

OTROS

Despiece