

## Martillo combinado

# HR4511C

1.350 W • para SDS-MAX • 45 mm  
• 9,4 J

**Potente martillo combinado de doble acción con tecnología antivibración.**

Eficiente martillo combinado de 1.350 W con un exclusivo sistema antivibratorio AVT para SDS-MAX. Capacidad de perforación de 45 mm y energía de impacto de 9,4 J. Con sus funciones de perforación y percusión, esta herramienta es una opción ideal para trabajos de renovación y construcción.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1350 W
Velocidad sin carga	130 - 280 min <sup>-1</sup>
Impactos por minuto (IPM)	1250 - 2750 min <sup>-1</sup>
Max. Diámetro de perforación en hormigón	45 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	20 - 35 mm
Energía de impacto	9,4 J
Diámetro de perforación con broca TCT	125 mm
Cable de alimentación	5,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	92 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	7,1 m/s <sup>2</sup>

### BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

**Código EAN 0088381084956**

Link a página de producto - [www.makita.es](http://www.makita.es)



# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

**135209-6**  
Asa lateral



**158273-0**  
Maletín PVC



**198993-4**  
Recipiente de grasa para la broca



**443122-7**  
Paño de limpieza



## Accesorios opcionales

**134890-0**  
Asa lateral en forma de "D"



**135209-6**  
Asa lateral



**158273-0**  
Maletín PVC



**158275-6**  
Maletín PVC



**194683-7**  
Bote de aceite, 100 ml



**195866-2**  
Set de extracción de polvo Ø 22/ 25



**198993-4**  
Recipiente de grasa para la broca



**837544-5**  
Plástico interior



**P-17027**  
Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS



## OTROS

Despiece

