

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## FEED UNIT 40A LEFT MOUNTING



KBA40ABG4W

### Principal

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gama De Producto                     | Canalis                                       |
| Nombre Abreviado Del Equipo          | KBA                                           |
| Compatibilidad Del Producto          | Canalis KBA módulo acoplador de bus 25...40 A |
| Tipo De Oferta                       | Classic<br>Control system                     |
| Tipo De Producto O Componente        | Terminal de alimentación                      |
| Conductors Material                  | Aluminio                                      |
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo     | 40 A<br>25 A                                  |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación    | 230...400 V                                   |
| Número De Circuitos                  | 1                                             |
| Polaridad Canalización Prefabricada  | 3L + N + PE<br>L + N + PE                     |
| Tipo De Protección                   | Sin protección                                |
| Tipo De Control                      | Comunicación                                  |
| Protocolo Del Puerto De Comunicación | DALI                                          |
| Color                                | Blanco - tipo de cable: RAL 9003)             |

### Complementario

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Equipo Suministrado     | Tapa                                                            |
| Ubicación De Montaje    | Izquierda                                                       |
| Tipo De Montaje         | Mediante tornillos                                              |
| Soporte De Montaje      | Canalización                                                    |
| Conexiones - Terminales | Bornero - Pg 21 - conector de fijación por tornillo para 10 mm² |
| Ancho                   | 300 mm                                                          |
| Profundidad             | 75,5 mm                                                         |
| Altura                  | 78,5 mm                                                         |
| Peso Del Producto       | 400 g                                                           |
| Normas                  | IEC 61439-6                                                     |

### Entorno

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado De Protección Ip | IP55 conforming to IEC 60529 |
|------------------------|------------------------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE    |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 37 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 450 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03    |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 15     |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 7 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P06    |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 120    |
| Paquete 3 Altura                   | 75 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 60 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 80 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 63 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |