

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bobina MN 220-240V 50/60Hz
208-277V 60Hz

LV429407

Principal

Gama	ComPacT
Gama De Producto	ComPacT NSX100...250 DC ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 DC ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPacT NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación ComPacT NSX100 ... 250 nueva generación ComPacT NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación ComPacT NSX400 ... 630 DC nueva generación ComPacT NSX630 ... 1200 DC nueva generación
Nombre Abreviado Del Equipo	MN
Tipo De Producto O Componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo De Bobina	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
[Uc] Tensión De Circuito De Control	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
Compatibilidad De Gama	Compact NS UL Compact Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC nueva generación EasyPact EasyPact CVS100 PowerPact PowerPact Multistandard

Complementario

Umbral Operativo	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo Respuesta	50 ms
Suministros De Potencia De Mantenimiento	5 VA
Potencia Entrada De Suministro	10 VA
Terminal De Conexión Auxiliar	Resorte 0,5...1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	4,6 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	120,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,2 cm
Paquete 2 Ancho	10,4 cm
Paquete 2 Longitud	23,5 cm
Paquete 2 Peso	1,252 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,896 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas