


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Transformador de corriente 1500/5A doble barra 34x84

METSECT5DD150

### Principal

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gama                          | PowerLogic                             |
| Nombre Del Producto           | TI                                     |
| Tipo De Producto O Componente | Transformador de corriente             |
| Corriente Del Secundario      | 5 A                                    |
| Clase De Precisión            | Clase 0,5 en 15 VA<br>Clase 1 en 20 VA |
| [In] Corriente Nominal        | 1500 A                                 |

### Complementario

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo De Transformador De Corriente            | Tropicalizado para barra de distribución |
| Relación De Transformación Del Trafo          | 1500/5                                   |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire | 60 kA                                    |
| Corriente Nominal Dinámica                    | 2.5 Ith                                  |
| Fator De Seguridad                            | 5                                        |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo                | < 720 V AC 50/60 Hz                      |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento           | 3 kV                                     |
| Tipo De Montaje                               | Tornillo de bloqueo aislado              |
| Soporte De Montaje                            | Canalización                             |
| Anchura                                       | Exterior: 96 mm<br>Interior: 35 mm       |
| Altura                                        | Exterior: 116 mm<br>Interior: 84 mm      |
| Profundidad                                   | Frame : 40 mm<br>Total : 78,4 mm         |
| Peso Del Producto                             | 0,676 kg                                 |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión         | 3 kV                                     |
| Clase De Aislamiento Eléctrico                | Clase B                                  |
| Apertura De Barras                            | 84 x 34                                  |
| Sellado                                       | Donde                                    |

### Entorno

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normas | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
|--------|-------------------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Certificaciones De Producto            | generador<br>CE |
| Grado De Protección Ip                 | IP20            |
| Humedad Relativa                       | 0...95 %        |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...50 °C     |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 10,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 10,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 14,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 650,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8,245 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |