

Hoja de características del producto

Especificaciones



Actassi KDB - Caja KD 9U D600 19 Acrystalada

NSYKDB9U4F

Principal

Gama	Actassi
Nombre Del Producto	Actassi MTP8
Tipo De Producto O Componente	Armario 19"
Función	Cableado
Applications	Para montaje de equipos 19" Para proteger equipamiento de conectividad de redes
Tipo De Envolvente	Caja knock down
Support Equipment	2 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)
Front Face	Puerta transparente
Tipo De Puerta	Frontal transparente puerta - con cierre con llave (llave: 333) - reversible abertura en 180 °
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal Parte trasera
Piezas Extraíbles	Frontal puertas desmontables sin herramienta
Colour	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Complementario

Composición Del Dispositivo	3 entradas de cable 1 puerta transparente frontal 2 paneles lateral 2 montantes verticales de 19" frontal 1 estructura desmontable
Load Rating	50 kg estático 3 kg por unidad
Back Face	Corte
Side Face	Panel
Número De Corte	1 taladrolateral 19" entrada knock entry cable, estado 1 parte superior y inferior 19" entrada knock entry placa de ventilador, estado 1 parte superior y inferior
Installation Mode	Montaje en pared
Material	Chapa de acero: estructura Chapa de acero: puerta Cristal Securit: puerta Chapa de acero: 19" vertical
Acabado De La Superficie	Polvo de epoxy-poliéster
Ancho	600 mm
Altura	485,1 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	400 mm
Peso Del Producto	16,28 kg
Número De Unidades De Bastidor	9U
País Objetivo	Europe

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Normas	EIA-310E IEC 60297-3-100

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	22,2 cm
Paquete 1 Ancho	45,5 cm
Paquete 1 Longitud	63,0 cm
Paquete 1 Peso	16,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	21
Paquete 2 Altura	201,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	336,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas