

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Floor standing encl.polyester  
vers.PLAZ w/plinth open bottom  
750x1000x320 IP54

NSYPLAZ7103G

## Principal

|                               |                                                                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Thalassa                                                                                             |
| Nombre Del Producto           | Thalassa PLA                                                                                         |
| Enclosure Type                | Multiuso                                                                                             |
| Tipo De Producto O Componente | Armario adecuado                                                                                     |
| Version                       | PLAZ                                                                                                 |
| Nominal Height                | 750 mm                                                                                               |
| Nominal Width                 | 1000 mm                                                                                              |
| Nominal Depth                 | 320 mm                                                                                               |
| Montaje De Armario            | De suelo                                                                                             |
| Composición Del Dispositivo   | 1 parte superior<br>1 parte inferior<br>2 parte lateral<br>2 puerta<br>2 panel posterior<br>1 zócalo |

## Complementario

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Cuerpo                    | Piezas superior sellada y e inferior abierta, montadas con piezas laterales |
| Tipo De Puerta                    | Ciego frontal                                                               |
| Número De Puertas                 | 2 puertas                                                                   |
| Apertura De Puerta                | Derecha e izquierda - tipo de cable: 120 °)                                 |
| Tipo De Cierre                    | Cierre de maneta de 2 puntos, barra doble de 5 mm                           |
| Accesibilidad Para Funcionamiento | Parte inferior<br>Parte frontal<br>Parte trasera                            |
| Piezas Extraíbles                 | Puerta mediante bisagras<br>Panel posterior mediante elemento de fijación   |
| Material                          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                                     |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                             |
| Normas                            | IEC 62208                                                                   |
| Certificaciones De Producto       | Veritas                                                                     |
| Clase De Aislamiento Eléctrico    | Clase II                                                                    |

## Entorno

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ip | IP54 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: fondo abierto tipo zócalo) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Ik                 | IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta ciega) |
| Resistencia Al Fuego                   | 960 °C acorde a IEC 62208                              |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -35...90 °C                                            |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 81,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 103,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 38,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 30,271 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAM       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 6         |
| Paquete 2 Altura                   | 120 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 100 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 169 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 217 kg    |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Mercurio                         |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |