

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador de tirador 2 mod Aluminio

NU322630

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Módulo de extensión de control, alarma y pulso
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Función	Control
Función De Interruptor	1 polo 2 vías
Corriente Nominal	10 A
Accionador	Pulsador del cable
Número De Módulos	2 módulos
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Aluminio

Complementario

Tipo De Tecnología	Electromecánico
Longitud De Cable	1 m
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Distancia De Apertura	> 3 mm
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Sección Transversal De Cable	2,5 mm² flexible cable 2,5 mm² rígido cable
Capacidad De Corte Con Carga Mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Tensión Dieléctrica	2000 V
Resistencia De Aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes CuZn37: terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Normas	IEC 60669-1
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	CE NF Aenor generador
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Profundidad Incustrada	21,15 mm
Profundidad	47 mm
Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Peso Del Producto	0,035 kg
Tratamiento De Superficie	Pintado
Acabado De La Superficie	Brillante
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	38,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,0 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	463,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	20
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm

Paquete 3 Peso	1,233 kg
----------------	----------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas