

Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro de armónicos activos PCSN 30 amperios 208-415 V CA - montado en rack

PCSN030Y4R19

Principal

Gama De Producto	AccuSine 4LS
Nombre Del Producto	AccuSine PFV+
Tipo De Producto O Componente	Enlace activo

Complementario

Network Type	3P + N 3P
Network Configuration	3 o 4 cables
Tensión De Red	208...415 V AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un
Rms Output Current Rating	30 A
Potencia Reactiva	21,6 kvar 415 V AC 50/60 Hz
Operating Modes	Punto a punto Normal A mano Tracción
Installation Location	Interior
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Tipo De Protección	Sin protección
Heat Dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad Electromagnética	Emisión electromagnética, Clase A acorde a EN 61000-6-4 Inmunidad electromagnética acorde a EN 61000-6-2
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Localización De Conexión	Frontal

Entorno

Enclosure Degree Of Protection	IP20
Características Ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m 0...4800 m
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo with current derating of 2 % per °C above 40 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Pcba Protection	Conformal coated
Normas	IEC 62477-1 IEC 61439-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 ISO 9001 IEEE 519-2014
Certificaciones De Producto	RCM generador CE ABS IBC 2015 (sísmico) ICC-ES AC156
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Peso Del Producto	61 kg
Altura	265 mm
Ancho	440 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Profundidad	960 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,4 cm
Paquete 1 Ancho	46,5 cm
Paquete 1 Longitud	96,0 cm
Paquete 1 Peso	88,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)