

Hoja de características del producto

Especificaciones



Filtro activo PCS+ 60 amperios y tensión de servicio380..480V ac envolvente ip31

PCSP060D5IP54

Principal

Gama De Producto	AccuSine 4LS
Nombre Del Producto	AccuSine PCSn
Tipo De Producto O Componente	Enlace activo

Complementario

Network Type	3P
Network Configuration	3 o 4 cables
Tensión De Red	380...480 V AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz autodetección
Tensión Máxima Admisible	1,1 x Un
Neutral Correction	No provisto
Rms Output Current Rating	60 A
Potencia Reactiva	50 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating Modes	A mano Tracción Calefacción
Installation Location	Interior
Montaje De Armario	De suelo
Tipo De Protección	Protección interrupt, autom,
Disconnect Type	Enclavamiento con puerta con mando rotativo
Interrupt Capacity	200 kA
Heat Dissipation	Panel trasero con ventilación forzada para un alto flujo de calor
Compatibilidad Electromagnética	EMC conducida, Clase A acorde a EN 61000-6-4
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal
Localización De Conexión	Arriba o abajo

Entorno

Enclosure Degree Of Protection	IP54
Características Ambientales	En funcionamiento, estado 1 3C2 acorde a IEC 60721-3-3 En funcionamiento, estado 1 3S2 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3C3 acorde a IEC 60721-3-3 Almacenamiento, estado 1 3S3 acorde a IEC 60721-3-3
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m 1 % por cada 100 m

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C 0...50 °C máximo con desclasificación de corriente del 2% por cada °C
Humedad Relativa	0...95 %
Pcba Protection	Conformal coated
Normas	CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 60439-1 UL 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN 61000-6-4
Certificaciones De Producto	ABS cULus RCM CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Peso Del Producto	240 kg
Altura	2100 mm
Ancho	800 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)
Profundidad	500 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	233,1 cm
Paquete 1 Ancho	119,4 cm
Paquete 1 Longitud	119,4 cm
Paquete 1 Peso	381,0 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.