

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Clavija aérea; PK PratiKa Tornillo;  
3P+N+T; 32 A; IP44; 380 V- 415 V

PKF32F435

## Principal

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gama                          | Mureva        |
| Tipo De Producto O Componente | Toma          |
| Nombre Abreviado Del Equipo   | Mureva socket |
| Categoría De Toma Y Enchufe   | Baja tensión  |
| Número De Polos               | 3P+N+E        |
| Tipo De Red                   | AC            |
| Estándar De Salida            | Industrial    |

## Complementario

|                                                   |                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo De Montaje                                   | Montado en panel                                         |
| Forma Del Enchufe, Toma Y Estación De Control     | En ángulo                                                |
| [In] Corriente Nominal                            | 32 A                                                     |
| [Ue] Tensión Nominal De Operación                 | 380...415 V                                              |
| Frecuencia De Red                                 | 50/60 Hz                                                 |
| Posición De Terminal De Tierra En Sentido Horario | 6 h                                                      |
| Material De Toma Y Enchufe                        | Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería |
| Material De Los Contactos                         | Manguitos, estado 1 bronce                               |
| Conexiones - Terminales                           | Tornillos imperdibles                                    |
| Sección De Cable                                  | 2,5...10 mm²                                             |
| Peso Del Producto                                 | 0,269 kg                                                 |
| Dimensión De La Base                              | 91 x 100 mm                                              |
| Altura                                            | 100 mm                                                   |
| Ancho                                             | 90 mm                                                    |
| Profundidad                                       | 119 mm                                                   |
| Color                                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                          |
| Código Color De Tensión                           | Rojo                                                     |

## Entorno

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Normas                 | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1  |
| Grado De Protección Ip | IP44 acorde a IEC 60529     |
| Grado De Protección Ik | IK08 conforming to EN 62262 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Resistencia Al Fuego                   | 850 °C acorde a IEC 60695-2-1                   |
| Humedad Relativa                       | 50 % en 40 °C<br>70 % en 30 °C<br>90 % en 20 °C |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 35 °C ( 86400 s )                               |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 8,900 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 10,200 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 10,100 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 248,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 7         |
| Paquete 2 Altura                   | 18,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 26,800 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 26,800 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,908 kg  |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S03       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 14        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 4,303 kg  |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

### Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

### Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva RoHS Ue       | Compatible con las excepciones                                                                                           |
| Normativa De RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |