

Hoja de características del producto

Especificaciones



Zelio Time - Base rxm2 / 4, e/s mezcladas, tornillo

RXZE2M114M

Principal

Gama De Producto	Relés electromecánicos Harmony Temporizadores Harmony
Nombre Abreviado Del Equipo	RXZ
Tipo De Producto O Componente	Toma
Compatibilidad Del Producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Tipo Y Composición De Contactos	4 C/O
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A

Complementario

Forma Del Pin	Plano
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	< 250 V
Disposición De La Terminal De Contacto	Mixta
Conexiones - Terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) flexible con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) flexible con terminal Conector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal
Tightening Torque ((*))	< 1 N.m para M3 tornills
Modo De Fijación	Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm)
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Categoría De Sobretensión	III
Grado De Contaminación	3
Se Vende En Cantidades Indivisibles	10
Ancho	27 mm
Peso Del Producto	0,056 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Tensión Dieléctrica	3000 V
Normas	IEC 61984

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Certificaciones De Producto	UL CSA Lloyd's
Marcado	CE
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,686 cm
Paquete 1 Ancho	4,245 cm
Paquete 1 Longitud	7,918 cm
Paquete 1 Peso	0,054 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,5 cm
Paquete 2 Ancho	8,8 cm
Paquete 2 Longitud	14,0 cm
Paquete 2 Peso	0,561 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	7,281 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de
características del
producto

RXZE2M114M

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Connector



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup