


Hoja de características del producto

Especificaciones



MARCO TOUCH 4 ELEM STONE SEA



S520808U

Principal

Range Of Product	Odace
Nombre Estético	Táctil
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta
Número De Segmentos	4 segmentos
Dirección De Instalación	Horizontal/vertical
Distancia Entre Centros	71 mm
Tipo De Interruptor	Quadruple
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Stone sea
Side Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Acabado De La Superficie	Ignita
Material	Piedra: chapa PC (policarbonato): marco decorativo
Altura	85 mm
Ancho	298 mm
Profundidad	10 mm
Peso Del Producto	0,0724 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...45 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	NBN C 61-112-1 UNE 20315-1-1 2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314
Certificaciones De Producto	Aenor, estado 1 030/2205 LCIE, estado 1 NF 603415A N NF
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	29,8 cm
Paquete 1 Peso	75 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	5,8 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Longitud	37 cm
Paquete 2 Peso	432 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	30
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,812 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

38

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas