Hoja de características del producto

Especificaciones

Smart-UPS de APC VT panel de bypass de mantenimiento 10-20 kVA, 400 V, instalación mural

SBPSU10K20HC1M1-WP

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas

Principal

Main Input Voltage	400 V 3 fases
Main Output Voltage	400 V3 fases
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guia de instalación Manual de usuario

Descripción física

Color	Negro
Altura	31,5 cm
Ancho	30,5 cm
Profundidad	17,5 cm
Peso Del Producto	7,01 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Frecuencia De Red	50 Hz +/- 3 Hz

Conformidad

Normas	EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0…40 °C
Humedad Relativa	0…95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...50000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	0…40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0…95 %

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Altitud De Almacenamiento	0,00…15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	44,2 cm
Paquete 1 Ancho	25,4 cm
Paquete 1 Longitud	38,1 cm
Paquete 1 Peso	7,73 kg
Número De Unidades En El Paquete 3	1

Garantía contractual

Periodo De Garantía	1 año (sólo piezas)