

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS SC de APC 450 VA 230 V-1U montaje en rack/torre



SC450RMI1U

Visión general

Presentación	Smart-UPS SC es ideal para pequeñas y medianas empresas que desean proteger su equipo de red y los dispositivos en el punto de venta (PDV) de alteraciones y cortes del suministro eléctrico. Smart-UPS SC ofrece protección a escala de red, baterías intercambiables en caliente y protección integrada de la línea de datos para una protección sin interrupciones de la alimentación y una mayor disponibilidad. Smart-UPS SC se basa en los mismos estándares que el galardonado Smart-UPS, y ofrece las funciones básicas y la facilidad de gestión necesarias para proteger aplicaciones básicas
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	280 W
Potencia Nominal En Va	450 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Número De Unidad De Rack	1U
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	manual de usuario Brackets de Montaje en Bastidor Cable de señal inteligente de SAI RS-232 CD con software

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Voltaje De Batería	12 V
Extendable Run Time	0
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	5 H
Cantidad De Rbc™	1
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC18

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	22 W nominal
--	--------------

General

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Entry level
Redundant	No

Descripción física

Color	Gris
Altura	4,4 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	38,3 cm
Peso Del Producto	10,18 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Barras De Separación	151...302 V ajustable 195...265 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión Armónica	Less than 5 % at full load ((*))
Maximum Configurable Power In Va	450 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	280 W
Tiempo De Transferencia	4 ms habitual: 8 ms máximo
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales 57...63 Hz para 60 Hz nominales sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick CE generador GOST TISI VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Nivel Acústico	38 dBA
Disipación Térmica Online	38 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones & Gestión

Desconexión De Emergencia (Epo)	Optativo
Ranuras Libres	0
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Protección De Línea De Datos	Protección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Data Line Protection	RJ11 2-Way Modem/Fax/DSL splitter with protection (four wire dual line)
Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	320 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,7 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,4 cm
Paquete 1 Ancho	47,6 cm
Paquete 1 Longitud	58,9 cm
Paquete 1 Peso	11,73 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	143,8 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	403,2 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)