

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS 750 VA 230 V USB con aprobación UL

SUA750IX38

Visión general

Presentación	Intelligent and efficient power protection enabling multi-regional deployment.
Plazo De Entrega	Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	500 W
Potencia Nominal En Va	750 VA
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	CD con software Documentación en CD Cable de señal inteligente de SAI RS-232 manual de usuario

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Información Adicional	Configurable a una tensión nominal de salida de 220 o 230V
Voltaje De Batería	24 V
Extendable Run Time	0
Capacidad De La Batería	7,0 Ah
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Rbc™	1
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC48
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	50 W nominal

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

General

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No
Variant Option	Tensión ajustada de fábrica

Descripción física

Color	Negro
Altura	15,7 cm
Ancho	13,7 cm
Profundidad	35,8 cm
Peso Del Producto	13,18 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Barras De Separación	151...302 V ajustable 160...285 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Distorsión Armónica	Less than 5 % at full load ((**))
Maximum Configurable Power In Va	750 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	500 W
Tiempo De Transferencia	4 ms habitual: 8 ms máximo
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Onda senoidal

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Nivel Acústico	55 dBA
Disipación Térmica Online	90 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Comunicaciones & Gestión	
Función De Alarma	Pantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería:e indicadores de sobrecarga
Ranuras Libres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Valor Del Paso De Tensión Permitido	400 V
Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	340 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27,9 cm
Paquete 1 Ancho	49,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,3 cm
Paquete 1 Peso	14,55 kg

Información Logística

País De Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)