


## TM30DZ

Nivel de vibración, corte con hoja de sierra de inmersión:	10,5m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, corte con hoja de sierra segmentada:	5,5m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, raspado:	9,0m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra de inmersión:	1,5m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte con hoja de sierra segmentada:	1,5m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), raspado:	1,5m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), Lijado:	1,5m/s <sup>2</sup>
Batería CXT:	
Tensión nominal de la batería:	12V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Orbits per Minute:	6000 - 20000min <sup>-1</sup>
Ángulo de oscilación:	2 x 1,6°
Tamaño de la almohadilla (triángulo):	93 x 93 x 93mm
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> ):	81dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Nivel de vibración, Lijado:	≤ 2,5m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería:	1,1 - 1,3kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	277 x 65 x 98mm



- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

