

Ref. VPSA-4

Technical drawing of a rectangular object. The front view is a square with dimensions 152 (width) and 152 (height). The side view shows a trapezoidal shape with a width of 61 at the base.

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA W. Referencia: VPSA-4, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Adosada a pared. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: Chapa de acero galvanizado. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 152 x 152 x 61 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Potencia (W)	3,4W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	No